

**Acceptatievoorwaarden per 01/01/'16  
(Wijzigingen voorbehouden)**

Afvalstof:	Filterstof (kwikhoudend).
Formele benaming:	Afval van gasreiniging dat kwik bevat
Eural code:	10.14.01* (gevaarlijke afvalstof cf. de wet milieubeheer)
Verpakking:	<u>UN gekeurd metalen dekselvat met binnenzak 200 ltr.</u> (incidenteel 60 ltr. <u>UN gekeurd stalen dekselvat v.v. binnenzak</u> ( in overleg, alleen toegestaan zijn vaten geleverd via WastePoint)
Buitenzijde verpakking:	De vaten dienen aan de buitenzijde schoon en <u>absoluut vrij van stof</u> of andere vervuiling te zijn. Alleen ongedeelte, schone en niet roestige vaten zijn toegestaan
Minimale afvoer:	Bij voorkeur minimaal 4 vaten van 200 ltr. per inzameling (op een houten pallet geplaatst).
Maximaal netto gewicht:	90 % per vat (vat dus niet geheel vullen maar ca. 10 cm beneden de bovenrand blijven).
Calorische waarde:	<u>maximaal</u> 6.000 KJ/kg additief/vliegas
Kwikgehalte	<u>maximaal</u> 50 mg/kg. additief/vliegas
Visueel:	Steekvast en lichtgrijs van kleur (donkere kleur duidt op onvolledige verbranding en risico op te hoge calorische waarde), geen brokken, stenen of vloeistoffen.

**Wat moet u doen met de volle vaten die worden opgehaald ?**

Wij vragen u vriendelijk om:

1. De volle vaten goed te sluiten. (binnenzak bij voorkeur dichtbinden met tie-rap of tape of dichtknopen)
2. Er voor te zorgen dat de gesloten vaten aan de buitenzijde geheel schoon en stofvrij zijn.
3. De vaten klaar te zetten voor de chauffeur.

LET OP: Alleen de nieuw geleverde **UN gekeurde vaten** met bijgeleverde binnenzakken gebruiken om vliegas in af te voeren.

Bij vragen aub contact opnemen met WastePoint Afvalbeheer op 033-470 11 43 of 06-538 210 73